

Inledning

Denna tjänst är lämplig till att erbjuda små och medelstora företag Ethernettransport.



Figur - Leverans av Ethernet Medium

Teknisk specifikation

Bandbredd 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 och 1000 Mbit/s.

Gränssnitt 10/100/1000 Base-TX. Gävle Energi tillhandahåller eventuell konverterare från fiber till koppar.

Säkerhet Trafiken går i ett separat VLAN.

Ethertype 0x0800, 0x8100, 0x86DD, 0x88A8

MTU 1534 bytes

MAC-adresser 5 st

FD <=20 ms

FDV <=15 ms

FLR 0,01%

L2CP Nej

OAM Nej

QinQ Ja, även otaggade paket

DSCP/CoS Ja

Servicenivå SNO

Övervakning Alla förbindelser övervakas dygnet runt i Gävle Energis driftcentral.

Felanmälan Dygnet runt till Gävle Energis driftcentral på telefon 026-17 85 60. Mejl:

fel.komnet@gavleenergi.se. Förbindelsesnummer ska alltid anges vid felanmälan.

Tilläggstjänster

Redundans i stamnätet

Komplettering av fastighetsnät

SN1

Optisk port

Arbete på kundplacerad utrustning

Utökning av antal MAC-adresser =<200 st